

DIFELIO-DOWNLIGHT MAG

Power LED

3 ans GARANTIE

AC 230V

IP20

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ALIMENTATION DÉPORTÉE
 RÉFLECTEUR EN ALUMINIUM
 VERRE TREMPÉ TRANSPARENT
 ANGLE D'INCLINAISON 30°
OPTION: CAISSON POUR MONTAGE SAILLIE


INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >80
 DURÉE DE VIE LED **50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)**
 ALIMENTATION **100 ~ 240 VAC**
 FACTEUR DE PUISSANCE ≥ 0.9
 TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -20 ~ 45 °C





Référence	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	Dimensions	Poids	Coloris
DLIOMAG27F1T1U	27 W	2 970 Lm	4000 K Blanc neutre	15°	30 W	175 x 175 x 110 mm	0.87 Kg	○
DLIOMAG27F1T2U	27 W	2 970 Lm	4000 K Blanc neutre	24°	30 W	175 x 175 x 110 mm	0.87 Kg	○
DLIOMAG27F1T3U	27 W	2 970 Lm	4000 K Blanc neutre	40°	30 W	175 x 175 x 110 mm	0.87 Kg	○
DLIOMAG54F1T1U	54 W	5 940 Lm	4000 K Blanc neutre	15°	60 W	330 x 175 x 110 mm	1.6 Kg	○
DLIOMAG54F1T2U	54 W	5 940 Lm	4000 K Blanc neutre	24°	60 W	330 x 175 x 110 mm	1.6 Kg	○
DLIOMAG54F1T3U	54 W	5 940 Lm	4000 K Blanc neutre	40°	60 W	330 x 175 x 110 mm	1.6 Kg	○
DLIOMAG81F1T1U	81 W	8 910 Lm	4000 K Blanc neutre	15°	90 W	475 x 175 x 110 mm	2.45 Kg	○
DLIOMAG81F1T2U	81 W	8 910 Lm	4000 K Blanc neutre	24°	90 W	475 x 175 x 110 mm	2.45 Kg	○
DLIOMAG81F1T3U	81 W	8 910 Lm	4000 K Blanc neutre	40°	90 W	475 x 175 x 110 mm	2.45 Kg	○

SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)

Diamètre d'encastrement 160-160 mm



Diamètre d'encastrement 310-160 mm






Diamètre d'encastrement 455-160 mm

RÉALISATIONS




DIFELIO-DOWNLIGHT MAG


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES




CÔNES D'ÉCLAIREMENT

Distance / Eclairage / Diamètre			
4 m	1603 lx	Ø 1.1 m	
4.5 m	1267 lx	Ø 1.2 m	
5 m	1026 lx	Ø 1.4 m	
5.5 m	848 lx	Ø 1.5 m	


DLIOMAG27F1T1U

Distance / Eclairage / Diamètre			
3 m	1239 lx	Ø 1.3 m	
3.5 m	910 lx	Ø 1.5 m	
4 m	697 lx	Ø 1.6 m	
4.5 m	551 lx	Ø 1.8 m	


DLIOMAG27F1T2U

Distance / Eclairage / Diamètre			
1.5 m	1773 lx	Ø 1.2 m	
2 m	997 lx	Ø 1.5 m	
2.5 m	638 lx	Ø 1.9 m	
3 m	443 lx	Ø 2.3 m	


DLIOMAG27F1T3U

Distance / Eclairage / Diamètre			
5 m	2052 lx	Ø 1.4 m	
5.5 m	1696 lx	Ø 1.5 m	
6 m	1425 lx	Ø 1.7 m	
6.5 m	1214 lx	Ø 1.8 m	


DLIOMAG54F1T1U

Distance / Eclairage / Diamètre			
5 m	892 lx	Ø 2.0 m	
5.5 m	732 lx	Ø 2.3 m	
6 m	620 lx	Ø 2.4 m	
6.5 m	528 lx	Ø 2.6 m	


DLIOMAG54F1T2U

Distance / Eclairage / Diamètre			
2 m	1994 lx	Ø 1.5 m	
2.5 m	1276 lx	Ø 1.9 m	
3 m	886 lx	Ø 2.3 m	
3.5 m	651 lx	Ø 2.7 m	


DLIOMAG54F1T3U

Distance / Eclairage / Diamètre			
6 m	2137 lx	Ø 1.7 m	
6.5 m	1821 lx	Ø 1.8 m	
7 m	1570 lx	Ø 1.9 m	
7.5 m	1368 lx	Ø 2.1 m	

DLIOMAG81F1T1U

Distance / Eclairage / Diamètre			
6 m	929 lx	Ø 2.4 m	
6.5 m	792 lx	Ø 2.6 m	
7 m	683 lx	Ø 2.8 m	
7.5 m	595 lx	Ø 3.0 m	

DLIOMAG81F1T2U

Distance / Eclairage / Diamètre			
4 m	748 lx	Ø 3.1 m	
4.5 m	591 lx	Ø 3.5 m	
5 m	479 lx	Ø 3.8 m	
5.5 m	396 lx	Ø 4.2 m	

DLIOMAG81F1T3U